

**Model:**

VDP-77A3

**Indeks:**

A31A178

**EAN:**

5905548279312


**Opis:**

Wideodomofon jednorodzinny „Eura” VDP-77A3 jest idealnym rozwiązaniem dla użytkowników poszukujących prostych rozwiązań w wysokiej jakości. Oprócz standardowych funkcji komunikacji z osobą odwiedzającą, podglądu otoczenia kamery oraz sterowania rygłem przy wejściu na posesję. Urządzenie umożliwia obsługę drugiego wyjścia, np. bramy.

Głośnomówiący monitor wyposażony jest w pokrętła regulacyjne umożliwiające dostosowanie głośności rozmowy, jasności oraz nasycenia obrazu.

Kaseta zewnętrzna wykonana jest ze stopu aluminium i tworzywa sztucznego, odpornego na opady atmosferyczne dodatkowo zabezpieczony daszkiem. Kasetę wyposażono w kamerę rejestrującą obraz w rozdzielczości 700 TVL z obiektywem o polu widzenia 53°. Wejście na posesję może być realizowane przy użyciu dotykowego szyfratora poprzez wpisanie poprawnego kodu lub za pomocą czytnika zbliżeniowego obsługującego breloki i karty.

Dodatkowo kasetka zewnętrzna posiada oświetlenie nocne w postaci 5 białych diod LED oraz czujnik zmierzchowy aktywujący automatycznie diody przy niedostatecznym oświetleniu.

**Specyfikacja techniczna:**

Kaseta zewnętrzna		Monitor	
Pobór mocy kasetki zewnętrznej (czuwanie/praca)	1,2 W / 5 W	Czas aktywacji rygla	3s
Sposób montażu kasty zewn.	natynkowy	Pobór mocy monitora – czuwanie / praca	3,5 W / 8 W
Współczynnik ochrony	IP44	Wielkość ekranu monitora	7"
Ilość obsługiwanych lokali	1	Typ ekranu	Kolor TFT-LCD
Rozdzielczość obrazu	700 TVL	Rozdzielczość ekranu	800 × 480 px
Kąt widzenia kamery w poziomie	53°	Ilość melodii gongu	16
Typ przetwornika kamery	Kolor CMOS 1/4"	Głośnomówiący	Tak
Czytnik zbliżeniowy	Tak	Temperaturowy zakres pracy monitora	0°C ~ +40°C
Daszek ochronny	Tak	Wymiary monitora ( W x SZ x G )	136 x 180 x 18 mm
Materiał obudowy	Stop aluminium, tworzywo sztuczne	Waga netto monitora	310 g
Napięcie wyjściowe dla rygla	12 V DC (+ zasilacz)		
Oświetlenie nocne	5 diod LED (biały)		
Szyfrator	Tak, dotykowy (podświetlany)		
Temperaturowy zakres pracy kasetki	-18°C ~ +40°C		
Wymiary kasetki zewn. ( W x SZ x G )	198 x 82 x 52 mm		
Waga netto kasetki	584 g		