

Model:

VDP-76A3

Indeks:

A31A176

EAN:

5905548279084


Opis:

Monitor VDA-05A3 wyposażony jest w kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 7". Oprócz standardowych funkcji komunikacji z osobą odwiedzającą, podglądu otoczenia kamery oraz sterowania rygłem przy wejściu na posesję, monitor oferuje szereg innych funkcji. Wyposażony jest w pamięć wewnętrzną, umożliwiającą zapis do 100 zdjęć oraz umożliwia sterowanie drugim wejściem na posesję. W menu monitora umożliwia dostosowanie głośności rozmowy, jasności oraz nasycenia obrazu. Ponadto użytkownik może wybrać jedną z 16 dostępnych melodii gongu, a przesuwając przełącznik - zmienić jej głośność.

Wyposażona w daszek ochronny kasetę zewnętrzną VDA-34A3 o współczynniku ochrony IP44, umożliwia prawidłową pracę wideodomofonu nawet w trudnych warunkach atmosferycznych. Wejście na posesję może być realizowane za pomocą czytnika zbliżeniowego obsługującego breloki i karty. Wysokiej jakości kamera zapewnia doskonałe parametry obrazu, również w nocy - dzięki 5 diodom LED (światło białe) - umożliwiając podgląd otoczenia kasety zewnętrznej przy niedostatecznym natężeniu oświetlenia.

Specyfikacja techniczna:

| Monitor | | Kasetę zewnętrzną | |
|--|------------------------|--|---|
| Napięcie zasilania | 12 V DC | Napięcie zasilania | 12 V DC |
| Parametry sygnału wideo | 1Vp-p 75 Ohm CCIR | Wymagany własny zasilacz | tak |
| Ilość przewodów łączących | 4 | Parametry sygnału wideo | 1Vp-p 75 Ohm CCIR |
| Ilość obsługiwanych wyjść | 2 | Ilość przewodów łączących | 4 |
| Rodzaje wyjść 1: 12V DC 350mA / 2: N.O. max 1A | 24V DC | Ilość obsługiwanych lokali | 1 |
| Pobór mocy monitora - czuwanie/praca | 2 W / 7 W | Pobór mocy kasety zewnętrznej (czuwanie/praca) | 1 W / 5 W |
| Wielkość ekranu monitora | 7" | Rozdzielczość obrazu | 700 TVL |
| Typ ekranu | Kolor TFT-LCD | Kąt widzenia kamery | 46° |
| Rozdzielczość ekranu | 800 x 480 pikseli | Typ przetwornika kamery | Kolor CMOS 1/4" |
| Ilość wyjść przekaźnikowych | 1 | Czas aktywacji rygla | 1 s / 5 s (sterowanie czytnik RFID) lub 3 s (monitor) |
| Pamięć wewnętrzna obrazów | 100 zdjęć | Materiał obudowy | Stop aluminium, tworzywo sztuczne |
| Ilość melodii gongu | 16 | Ilość obsługiwanych wyjść | 1 |
| Głośnomówiący | tak | Rodzaje wyjść | Wyjście 1: 12V DC 350mA |
| Język menu | j. polski, j.angielski | Sposób montażu | Natynkowy |
| Temperaturowy zakres pracy monitora | 0°C ~ +40°C | Oświetlenie nocne | 5 diod LED (białe) |
| Wymiary monitora | 151 x 214 x 22 mm | Czytnik zbliżeniowy | tak |
| Waga netto monitora | 401 g | Maks. moc promieniowania | <5mW |
| | | Częstotliwość pracy czytnika zbliżeniowego | Unique 125 kHz |
| | | Daszek ochronny | Tak |
| | | Współczynnik ochrony | IP44 |
| | | Temperaturowy zakres pracy kasety | -15°C ~ +50°C |
| | | Wymiary kasety zewn. (W x SZ x G) | 157 x 80 x 62 mm |
| | | Waga netto kasety | 235 g |