

ZASTOSOWANIE

Przewód grzejny o mocy 15 W/m montowany pod izolację, przeznaczony do ochrony instalacji rurowych przed zamrażaniem. Zestaw wyposażony jest w czujnik przylgowy oraz długi przewód zasilający z wtyczką.

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania: ~230 V / 50 Hz
Moc jednostkowa: 15 W/m
Grubość przewodu: 6,2 mm
Zakres pracy: od +3 do +10°C
Długość przewodu zasilającego: 3,5 m
Element grzejny: żyła wielodrutowa
Izolacja wewnętrzna: XLPE
Powłoka zewnętrzna: PVC odporne na UV
Kontroler temperatury: czujnik ThermoSwitch®
Wytrzymałość pracy: do +105°C
Stopień ochrony: IPX7

DŁUGOŚĆ PRZEWODÓW

Długość (m)	Moc (W)
2,00	30
4,00	60
5,00	75
6,00	90
8,00	120
10,00	150
12,00	180
14,00	210
15,00	225
18,00	270
20,00	300
24,00	360
25,00	375



GWARANCJA I CERTYFIKATY

Przewód grzejny TV TS 15 posiada deklarację zgodności z normami europejskimi.



Przewód objęty jest gwarancją - 2 LATA